

Częstochowa, dnia 10 października 2018 roku

L.Dz. RZL.26.18.2018

Sprawa nr: RZL.26.18.2018

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
o udzielenie zamówienia sektorowego
prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego „Zakup i sukcesywna
dostawa odzieży, obuwia roboczego
i środków ochrony indywidualnej dla potrzeb
MPK w Częstochowie Sp. z o.o.**

dotyczy: „Zakup i sukcesywna dostawa odzieży, obuwia roboczego i środków ochrony indywidualnej dla potrzeb MPK w Częstochowie Sp. z o.o.”

Zgodnie z § 9 pkt 9 Regulaminu udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane przez MPK w Częstochowie Sp. z o. o., zwanego dalej Regulaminem, Zamawiający – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, iż w toku postępowania przedmiotowego postępowania wpłynęło w dniu 09.10.2018r. zapytanie o wyjaśnienia treści SIWZ:

Zapytanie I z dnia 09.10.2018r:

Proszę o wyjaśnienie – informacja zawarta w SIWZ mówi, iż najpóźniej przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert po jednej sztuce (parze) z oferowanego asortymentu wymienionego w powyższej tabeli zawierającej przedmiot zamówienia pod numerami: **1,10, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27** winny być zdeponowane jako wzory użytkowe towarów.

Jednocześnie pod tabelą widnieje informacja, iż wzory towarów dotyczą pozycji „zacienionych”, a zacienione są **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28**. Którą informacją należy się sugerować w kwestii dostarczenia wzorów użytkowych.

Jako, że pozycji zacienionych dotyczących ubrań roboczych jest wiele, proszę o wydłużenie terminu składania wzorów i całej dokumentacji przetargowej o dodatkowe 5 dni roboczych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż w celu zdeponowania wzorów użytkowych towarów należy brać pod uwagę zapisy SIWZ Rozdział IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, ust. 3.

Dodatkowo na podstawie §9 pkt 10 Regulaminu Zamawiający modyfikuje treść SIWZ Rozdział IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, ust. 1, TABELA 1 nadając mu brzmienie:

TABELA 1: Asortyment odzieży roboczej, obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej będącego przedmiotem zamówienia

L. p.	Asortyment typowy, ogólnodostępny o następujących minimalnych parametrach użytkowych	J. m.	Ilość
1.	Ubranie robocze (spodnie do pasa + bluza) wykonane z mieszanki bawełny (35%) i poliestru (65%), gramatura min. 280 g/m ² , szew krokowy 3 – igłowy w spodniach, guziki bluzy kryte plisą, kurczliwość do 2%, temperatura prania 60°C, kolor granatowy lub niebieski.	Szt.	500
2.	Ubranie robocze typ szwedzki (spodnie ogrodniczki + bluza) wykonane z mieszanki bawełny (35%) i poliestru (65%), gramatura min. 280 g/m ² , szew krokowy 3 – igłowy w spodniach, kieszeń na bawecie spodni zapinana na zamek metalowy, guziki bluzy kryte plisą, kurczliwość do 2%, temperatura prania 60°C, kolor niebieski + taśma odblaskowa szerokości 5 cm na plecach, rękawach i nogawkach.	Szt.	32
3.	Ubranie robocze (spodnie do pasa + bluza) wykonane z mieszanki bawełny (35%) i poliestru (65%), gramatura min. 280 g/m ² , szew krokowy 3 – igłowy w spodniach, guziki bluzy kryte plisą, kurczliwość do 2%, temperatura prania 60°C, kolor zielony + taśma odblaskowa szer.5 cm na plecach, rękawach i nogawkach	Szt.	45
4.	Ubranie robocze typ szwedzki (spodnie ogrodniczki + bluza) wykonane z mieszanki bawełny (35%) i poliestru (65%), gramatura min. 280 g/m ² , szew krokowy 3 – igłowy w spodniach, kieszeń na bawecie spodni zapinana na zamek metalowy, guziki bluzy kryte plisą, kurczliwość do 2%, temperatura prania 60°C, kolor czerwony + taśma odblaskowa szerokości 5cm na plecach, rękawach i nogawkach	Szt.	41
5.	Ubranie robocze typ szwedzki (spodnie ogrodniczki + bluza) wykonane z mieszanki bawełny (35%) i poliestru (65%), gramatura min. 280 g/m ² , szew krokowy 3 – igłowy w spodniach, kieszeń na bawecie spodni zapinana na zamek metalowy, guziki bluzy kryte plisą, kurczliwość do 2%, temperatura prania 60°C, kolor czarny na plecach nadruk w kolorze żółtym "OSKP SC/04"	Szt.	12
6.	Ubranie robocze (komplet = 2 pary spodni do pasa + bluza) wykonane z mieszanki bawełny (35%) i poliestru (65%), gramatura min. 280 g/m ² , szew krokowy 3 – igłowy w spodniach, kieszeń na bawecie spodni zapinana na zamek metalowy, guziki bluzy kryte plisą, kurczliwość do 2%, temperatura prania 60°C, kolor czerwony + taśma odblaskowa szer.5 cm na plecach, rękawach i nogawkach. Rozporek przy spodniach zapinany na guziki.	Szt.	20
7.	Ubranie niepalne dla spawacza (spodnie + bluza) z tkaniny bawełnianej impregnowanej niepalnie o masie powierzchniowej powyżej 350 g/m ² , kurczliwość do 2%, temperatura prania 60°C,	Szt.	40

8.	Ubranie (komplet) wodoodporne (spodnie ogrodniczki + bluza z kapturem); wykonane z bawełny pokrytej PCV lub PU; w barwach niebiesko - pomarańczowych, z taśmami odbłaskowymi o szerokości minimum 5 cm, umieszczonymi na rękawach, tułowie oraz na nogawkach. Kurtka długości 3/4, zapinana na zamek błyskawiczny, krytym plisą z metalowymi zatrzaskami (napami). Kurtka powinna posiadać dwie boczne kieszenie dolne wszywane (cięte) zabezpieczone patkami kieszeniowymi, zapinanymi na dwa zatrzaski (napy) (po 2 zatrzaski każda kieszeń). Rękawy posiadające możliwość regulacji szerokości rękawa za pomocą zatrzasków (nap). Pod pachami powinny znajdować się wywietrzniki. Kaptur chowany do kołnierza kurtki, zamykany zatrzaskami (napami). U dołu kurtki oraz u dołu rękawów powinien znajdować się ciemny materiał zapobiegający zabrudzeniu miejsc najbardziej narażonych. Kurtka powinna posiadać szwy zabezpieczone technologią obustronnego zgrzewania. Spodnie na szelkach (typu szwedzkiego), rozpinane z boku w celu regulacji obwodu pasa. Spodnie powinny posiadać elastyczne szelki, zakończone klamrami, z możliwością regulacji długości szelek. U dołu nogawek powinny znajdować się zatrzaski (napy) w celu regulacji szerokości nogawek. Spodnie powinny posiadać szwy zabezpieczone technologią obustronnego zgrzewania. Ubranie wodoodporne musi spełniać wymagania normy EN 343 Odzież ochronna. Ochrona przed deszczem (w wersji polskiej).	Szt.	40
9.	Fartuch męski, drelichowy, gramatura min. 245g/m ² kurczliwość do 2%, temperatura prania 60°C	Szt.	15
10.	Koszula flanelowa produkcji krajowej, gramatura min. 170-190 g/m ² , zapinana na guziki, długi rękaw, kołnierzyk i mankiet usztywniony, na piersi kieszonka, kolor: kratka czarno-czerwona, czarno-zielona, czarno-szafirowa	Szt.	800
11.	Czapka drelichowa z usztywnionym daszkiem i regulowanym obwodem głowy, kolor granatowy	Szt.	500
12.	Ubranie (spodnie do pasa + bluza) watowane, ocieplane włókniną puszystą o gramaturze 150g/m ² , na podszewce poliamidowej, tkanina na zewnątrz z mieszanki bawełny (35%) i poliestru (65%), gramatura min. 280 g/m ² , szew krokowy 3 – igłowy w spodniach, guziki bluzy kryte plisą, kurczliwość do 2%, temperatura prania 60°C, kolor granatowy.	Szt.	70
13.	Ubranie (spodnie do pasa + bluza) watowane, ocieplane włókniną puszystą o gramaturze 150g/m ² , na podszewce poliamidowej, tkanina na zewnątrz z mieszanki bawełny (35%) i poliestru (65%), gramatura min. 280 g/m ² , szew krokowy 3 – igłowy w spodniach, guziki bluzy kryte plisą, kurczliwość do 2%, temperatura prania 60°C, kolor niebieski + taśma odbłaskowa szer.5cm na plecach, rękawach i nogawkach	Szt.	10
14.	Ubranie (spodnie do pasa + bluza) watowane, ocieplane włókniną puszystą o gramaturze 150g/m ² , na podszewce poliamidowej, tkanina na zewnątrz z mieszanki bawełny (35%) i poliestru (65%), gramatura min. 80 g/m ² , szew krokowy 3 – igłowy w spodniach, guziki bluzy kryte plisą, kurczliwość do 2%, temperatura prania 60°C, kolor czerwony + taśma odbłaskowa szerokości 5cm na plecach, rękawach i nogawkach.	Szt.	12

15.	Ubranie (spodnie ogrodniczki + bluza z kapturem) ocieplane podszewką w postaci tkaniny polarowej o gramaturze minimum 150 g/m ² , uszyte z materiału wodo i wiatroodpornego, materiał odporny na sztywnienie w niskich temperaturach, kurczliwość do 2%. Kurtka długość "3/4" z wysoką stójką, zasuwana na zamek błyskawiczny zabezpieczony plisą zapinaną na napy, w talii i u dołu regulujący sznurek, rękaw zakończony szerokim ściągaczem wykonanym z tego samego materiału, rękaw kurtki odpinany na zamek błyskawiczny, kaptur przypinany na napy, kieszenie na zewnątrz minimum dwie górne zapinane na napy i dwie dolne cięte. Spodnie ogrodniczki, rozpinane z boku z regulacją obwodu pasa, na bawecie kieszeń (z zapięciem na metalowy zamek), dwie kieszenie boczne oraz podłużna kieszeń na prawej nogawce, elastyczne szelki zakończone klamrami z możliwością regulacji, kolor zielony + taśma odblaskowa szer. 5cm na plecach, rękawach i nogawkach.	Szt.	22
16.	Kurtka robocza tzw. kufajka, watowana, ocieplana włókniną puszystą o gramaturze 150g/m ² , na podszewce poliamidowej, tkanina na zewnątrz z mieszanki bawełny (35%) i poliestru (65%), gramatura min. 280 g/m ² , guziki kryte plisą, kurczliwość do 2%, temperatura prania 60°C, kolor granatowy.	Szt.	45
17.	Kamizelka, bezrękawnik roboczy ocieplany włókniną puszystą o gramaturze 150g/m ² , na podszewce poliamidowej, tkanina na zewnątrz z mieszanki bawełny (35%) i poliestru (65%), gramatura min. 260 g/m ² , kurczliwość do 2%, temperatura prania 60°C, kolor granatowy.	Szt.	200
18.	Czapka zimowa z daszkiem, ocieplana wewnątrz włókniną pikowaną, nauszники wyłożone tkaniną typu „miś” do ochrony uszu przed chłodem.	Szt.	200
19.	Obuwie robocze, sznurowane, kolor czarny, wykonane ze skór naturalnych z wstawkami "oddychającymi", wykończone kołnierzem ochronnym, higroskopijna wyściółka o właściwościach przeciwpotnych. Podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu odpornego na oleje, smary, benzynę i inne rozpuszczalniki, antyelektrostatyczne, posiadające zdolności pochłaniania energii w części piętowej. Bez metalowego podnoska, spełniające normy bezpieczeństwa zgodnie z PN EN ISO 20347:2012. Produkcja krajowa.	Para	700
20.	Obuwie robocze męskie, typu trzewik sięgające za kostkę, ocieplane kożuszką, kolor czarny, wierzch obuwia wykonany ze skór naturalnych, górna część cholewki zakończona kołnierzem ochronnym, wyściółka z materiału ocieplającego. Podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu odpornego na oleje, smary, benzynę i inne rozpuszczalniki, antyelektrostatyczne, posiadające zdolności pochłaniania energii w części piętowej. Bez metalowego podnoska, spełniające normy bezpieczeństwa zgodnie z: PN EN ISO 20344:2004; PN EN ISO 20345:2012; PN EN ISO 20346:2014-08; PN EN ISO 20347:2012. Właściwości obuwia: SRC FO CI. Rozmiary 36 - 50	Para	100
21.	Rękawice ochronne olejoodporne, oblewane nitylem marszczonym od strony wewnętrznej. 5 – palcowe, wykonane z dzianiny zakończone ściągaczem. Kolor nitylu - żółty. Kat. II – EN388. Poziom odporności na ścieranie: 4. Różne rozmiary.	Para	7500
22.	Rękawice ochronne olejoodporne, wykonane z dzianiny nylonowej, oblewane nitylem marszczonym od strony wewnętrznej, 5 - palcowe, zakończone ściągaczem. Kat. II – EN388. Poziom odporności na ścieranie: co najmniej 3. Różne rozmiary.	Para	750
23.	Rękawice ochronne olejoodporne, ocieplane miękką wyściółką, wykonane z dzianiny nylonowej, oblewane nitylem marszczonym od strony wewnętrznej, 5 - palcowe, z dzianiny zakończone ściągaczem. Kat. II – EN388. Poziom odporności na ścieranie: co najmniej 3. Różne rozmiary.	Para	550

24.	Rękawice ochronne, olejoodporne, wykonane z dzianiny nylonowej, oblewane nitrylem gładkim od strony wewnętrznej oraz w całości oblewane palce i częściowo wierzch dłoni. 5 - palcowe, zakończone ściągaczem. Kat. II – EN 388. Poziom odporności na ścieranie: na poziomie 4 , na rozcięcie, rozdarcie i przekłucie na poziomie co najmniej 2 (tj. 4222). Różne rozmiary.	Para	1400
25.	Rękawice 5-palcowe wzmacniane skóra dwoinową, zakończone mankietem o szerokości minimum 7cm. Wkładka wewnętrzna z polaru na stronie chwytnej. Całodłonicowe. Kat II – EN388 – odporność na ścieranie, rozdarcie i przekłucie na poziomie 4 (tj. 4x44); Różne rozmiary	Para	2130
26.	Rękawice 5-palcowe, drelichowe nakrapiane.	Para	700
27.	Półmaska filtrująca jednorazowego użytku, bez zaworka klasy P1.	Szt.	1100
28.	Ręczniki frotte, bawełna 100%, gramatura min. 500g/m2 rozmiar 50x100, kolorowo tkane, w jasnej tonacji.	Szt.	3500
29.	Okulary przeciwsłoneczne kierowcy	Szt.	450
30	Maszyna vendingowa, wydająca środki ochrony osobistej wraz z pełną jej obsługą. Parametry techniczne: minimum 1080 lokalizacji, możliwość regulacji komór w pionie i poziomie, oprogramowanie przystosowane do obowiązujących w przedsiębiorstwie kart pracowniczych. Cena za jeden miesiąc dzierżawy maszyny wraz z jej obsługą.	Szt.	1

Powyższe modyfikacje są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Wobec zaistnienia przesłanki przesunięcia terminu składania ofert, Zamawiający przesuwając wyznaczony termin składania ofert na dzień 19.10.2018r. godz. 11:00 oraz termin otwarcia ofert na dzień 19.10.2018r., godzi. 12:00.

KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO

Zastępca Prezesa Zarządu **PREZES ZARZĄDU**
 **Robert Madej**
 **Mariusz Sikora**

**Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne
w Częstochowie**
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Al. Niepodległości 30, 42-200 Częstochowa
NIP: 949-17-23-846, REGON: 151555169
tel. 34 37 79 100