

Sprawa numer: RZI 26.7.2019

**Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne
w Częstochowie**
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Al. Niepodległości 30, 42-200 Częstochowa
NIP: 949-17-23-846, REGON: 151565169
tel: 81 37 75 100

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
o udzielenie zamówienia sektorowego
prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego „Zakup i sukcesywna
dostawa odzieży, obuwia roboczego
i środków ochrony indywidualnej dla
potrzeb MPK w Częstochowie Sp. z o. o.**

***Dotyczy: „Zakup i sukcesywna dostawa odzieży, obuwia roboczego oraz środków ochrony
indywidualnej dla potrzeb MPK w Częstochowie Sp. z o. o.”***

Zgodnie z § 9 pkt 9 Regulaminu udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane przez MPK w Częstochowie Sp. z o. o., zwanego dalej Regulaminem, Zamawiający – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że w toku przedmiotowego postępowania wpłynęło w dniu 18 lutego 2019 roku o godzinie 16:13 zapytanie o wyjaśnienia treści SIWZ:

Pytanie Wykonawcy z dnia 18 lutego 2019 roku z godziny 16:13:

1. Pytanie 1 - dotyczy pozycji 20 – obuwie robocze męskie

W pozycji 20 Zamawiający wymaga trzewików sięgających za kostkę, ocieplanych kożuszką, koloru czarnego, wierzch obuwia wykonany ze skór naturalnych, górna część cholewki zakończona kołnierzem ochronnym, wyściółka z materiału ocieplającego. Podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu odpornego na oleje, smary, benzynę i inne rozpuszczalniki, antyelektrostatyczne, posiadające zdolności pochłaniania energii w części piętowej. Bez metalowego podnoska, spełniające normy bezpieczeństwa zgodnie z: PN EN ISO 20344:2004; PN EN ISO 20345:2012; PN EN ISO 20346:2014-08; PN EN ISO 20347:2012. Właściwości obuwia: SRC FO CI. Rozmiary 36 – 50.

Obuwie standardowo produkuje się co najwyżej do rozmiaru 48. Bardzo rzadko spotykane jest obuwie produkowane do rozmiaru 50. Jedyne modele obuwia ocieplanego, które są produkowane do rozmiaru 50 nie posiadają „CI”.

Norma PN EN ISO 20345:2012 odnosi się do obuwia bezpiecznego, kategorii S, zapewniającego ochronę przed uderzeniem z energią równą co najmniej 200J i przed ścisaniem od obciążeniem równym co najmniej 15 kN. Jest to obuwie posiadające podnosek.

Norma PN EN ISO 20346:2014-08 odnosi się do obuwia bezpiecznego, kategorii P, zapewniającego ochronę przed uderzeniem z energią równą co najmniej 100 J i przed ściskiem pod obciążeniem równym co najmniej 10 kN, Jest to obuwie również posiadające podnosek.

Norma PN EN ISO 20347:2012 odnosi się do obuwia zawodowego, kategorii O, zapewniającego podstawową ochronę przed urazami, jednak nie posiadające podnosków. Wymagając norm PN EN ISO 20345:2012 i PNE EN ISO 20346:2014-08 wykluczają Państwo obuwie bez podnosków.

Prosimy o sprecyzowanie jakiej kategorii ma być wymagane obuwie robocze męskie oraz czy Zamawiający dopuści obuwie ocieplane w rozmiarach 36 – 50 bez „CI”, bądź posiadające właściwości SRC FO CI w rozmiarach 36 – 48.

2. Pytanie 2 - dotyczy pozycji 21 – rękawice olejoodporne.

W poz. 21 Zamawiając wymaga rękawic olejoodpornych, oblewanych nitrilem marszczonym od strony wewnętrznej. 5-palcowych, wykonanych z dzianiny, zakończone ściągaczem. Kolor nitrilu – żółty.

Pragniemy zwrócić uwagę, że nitril ze względu na swoje właściwości nie marszczy się, tylko zachowuje swoją strukturę. Wyjątkiem jest zastosowaniem technologii natrysku spienionym nitrilem, dzięki któremu powłoka jest lekko szorstka i bardziej przyczepna. Jedyną substancją, która pokrywa się rękawice i marszy się, jest lateks.

Rękawice olejoodporne, które są powleczone żółtym nitrilem mają strukturę gładką, natomiast rękawice powleczone spienionym nitrilem mają powłoczenie koloru czarnego i są wykonane najczęściej z tkaniny nylonowej lub poliestrowej.

Prosimy o sprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga rękawic olejoodpornych powleczonych żółtym (gładkim) nitrilem, czy Zamawiający wymaga rękawic powleczonych spienionym nitrilem.

3. Pytanie 3 - dotyczy pozycji 22 – rękawice olejoodporne.

W poz. 22 Zamawiający wymaga rękawic olejoodpornych, wykonanych z dzianiny nylonowej, oblanych nitrilem marszczonym od strony wewnętrznej, 5-palcowe, zakończonych ściągaczem.

Tak samo jak w przypadku poz. 21, pragniemy zwrócić uwagę, że nitril ze względu na swoje właściwości nie marszczy się, tylko zachowuje swoją gładką strukturę. Wyjątkiem jest zastosowanie technologii natrysku spienionym nitrilem, dzięki któremu powłoka jest

lekko szorstka i bardziej przyczepna. Jedyną substancją, która pokrywa się rękawice i marszczy się, jest lateks.

Prosimy o sprecyzowanie, czy Zamawiający rękawice mają być powleczone gładkim nitrylem, czy spienionym.

4. Pytanie 4 – dotyczy pozycji 23 – rękawice olejoodporne ocieplane.

W poz. 23 Zamawiający wymaga rękawic olejoodpornych, ocieplanych miękką wyściółką, wykonanych z dzianiny nylonowej, oblewanych nitrylem marszczonym od strony wewnętrznej, 5-palcowe, z dzianiny zakończonej ściągaczem.

Tak samo jak w przypadku poz. 21 i 22, pragniemy zwrócić uwagę, że nitryl ze względu na swoje właściwości nie marszczy się, tylko zachowuj swoją gładką strukturę. Wyjątkiem jest zastosowanie technologii natrysku spienionym nitrylem, dzięki któremu powłoka jest lekko szorstka i bardziej przyczepna. Jedyną substancją, która pokrywa się rękawice i marszczy się, jest lateks.

5. Pytanie 5 – dotyczy pozycji 25 – rękawice wzmacniane skórą dwoinową.

W poz. 25 Zamawiający wymaga rękawic 5-palcowych wzmacnianych skórą dwoinową, zakończonych mankietem o szerokości min. 7 cm. Wkładka wewnętrzna polarowa na stronie chwytnej. Całodłonicowe. Kat II – EN 388 odporność na ścieranie, rozdarcie i przekłucie na poziomie 4 (tj. 4x44). Różne rozmiary.

Zamawiający nie podał wymaganego poziomu na przecięcie. Rękawice wzmacniane skórą są najczęściej produkowane w jednym rozmiarze – 10. Ponadto przy rękawicach nieocieplanych stosuje się wkładkę bawełnianą.

Czy Zamawiający dopuszcza dowolny poziom odporności na przecięcie? Czy zamawiający wymaga rękawic ocieplanych? Czy Zamawiający dopuści rękawice z wewnętrzną wkładką bawełnianą? Czy zamawiający dopuści rękawice występujące tylko w rozmiarze 10?

Odpowiedź Zamawiającego:

1. W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy dotyczące pozycji 20 SIWZ, Zamawiający informuje, że modyfikuje treść SIWZ w Rozdziale IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Tabela 1: „Asortyment odzieży roboczej, obuwia roboczego oraz

środków ochrony indywidualnej”, pozycja 20 SIWZ, nadając mu brzmienie:

20.	Obuwie robocze męskie, typu trzewik sięgające za kostkę, ocieplane kożuszką, kolor czarny, wierzch obuwia wykonany ze skór naturalnych, górna część cholewki zakończona kołnierzem ochronnym, wyściółka z materiału ocieplającego. Podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu odpornego na oleje, smary, benzynę i inne rozpuszczalniki, antyelektrostatyczne, posiadające zdolności pochłaniania energii w części piętowej. Bez metalowego podnoska, spełniające normy bezpieczeństwa zgodnie z PN EN ISO 20347:2012. Właściwości obuwia: SRC FO CI. Rozmiary 36 - 50	Para	100
-----	---	------	-----

2. W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy dotyczące pozycji 21 SIWZ, Zamawiający informuje, że modyfikuje treść SIWZ w Rozdziale IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Tabela 1: „Asortyment odzieży roboczej, obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej”, pozycja 21 SIWZ, nadając mu brzmienie:

21.	Rękawice ochronne olejoodporne, oblewane nitrilem marszczonym od strony wewnętrznej. 5 – palcowe, wykonane z dzianiny zakończone ściągaczem. Kat. II – EN 388. Poziom odporności na ścieranie: 4. Różne rozmiary.	Para	7500
-----	--	------	------

3. W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy dotyczące pozycji 22 SIWZ, Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zastosowania nitrylu spienionego.
4. W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy dotyczące pozycji 23 SIWZ, Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zastosowania nitrylu spienionego.
5. W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy dotyczące pozycji 25 SIWZ, Zamawiający informuje, że:
- nie oczekuje rękawic ocieplanych,
 - dopuszcza dowolny poziom odporności na przecięcie wymienionych rękawic,
 - Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie wymaganej wewnętrznej wkładki wykonanej z polaru, umieszczonej na stronie chwytnej,
 - Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie wymaganych różnych rozmiarów.

Powyższe odpowiedzi są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Wobec zaistnienia przesłanek przesunięcia terminu składania ofert, Zamawiający przesuwając termin składania ofert z dnia 28 lutego 2019 roku, godzina 10:00, na dzień 7 marca 2019

roku, godzina 10:00.

Przesunięciu ulega również termin otwarcia ofert z dnia 28 lutego 2019 roku, godzina 11:00, na dzień 7 marca 2019 roku, godzina 11:00.

KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO

Zastępca Prezesa Zarządu

Robert Madej

PREZES ZARZĄDU

Mariusz Sikora